

## Prijslijst Live Fidelity

Prijzen in euro, incl. BTW, wijzigingen voorbehouden, juni 2017

### Metrum Acoustics

<b>MUSETTE</b>	995
Non oversampling DAC., 2 dacs per kanaal. Ingangen: optisch, 2x coaxiaal en USB (asynchrone). Uitgang: RCA. Sampling rate: optisch 44.1-96 kHz, coaxiaal 44 - 192 kHz, USB 44-384 kHz. Afmetingen (BxHxD): 190 x 70 x 258mm	
<b>AMYTHYST</b>	1295
Non oversampling DAC TWO., 2 dacs per kanaal. Ingangen: optisch, 2x coaxiaal en USB (asynchrone). Uitgang: RCA. Sampling rate: optisch 44.1-96 kHz, coaxiaal 44 - 192 kHz, USB 44-384 kHz, incl. hoofdtelefoonaansluiting	
<b>MENUET (uitverkocht)</b>	2995
Non oversampling "forward corrected dac", 2 dacs per kanaal. 2 gescheiden voedingen. Ingangen: 1 x optisch, 2 x coaxiaal (BNC en RCA) en USB (asynchrone). Uitgang: RCA en XLR gebalanceerd. Sampling rate: optisch 44.1-96 kHz, coaxiaal 44 - 192 kHz, USB 44-192 kHz. Afmetingen (BxHxD): 320 x 96 x 337mm	
<b>PAVANE</b>	
<b>Level 1</b>	4950
Non oversampling dual mono DAC, 4 dacs per kanaal. 3 gescheiden voedingen. Ingangen: 1 x optisch, 2 x coaxiaal (BNC en RCA) en USB (asynchrone). Uitgang: RCA en XLR gebalanceerd. Sampling rate: optisch 44.1-96 kHz, coaxiaal 44 - 192 kHz, USB 44-384 kHz. Afmetingen (BxHxD): 440 x 100 x 337mm	
<b>Level 2</b>	5750
Als level 1 maar met de nieuwe DAC TWO chips, max. sampling rate 192 kHz	
<b>Level 3</b>	6250
Als level 1 maar met de nieuwe DAC TWO chips, max. sampling rate 384 kHz	
<b>ADAGIO</b>	6950
Non oversampling dual mono DAC, 4 dacs per kanaal en voorversterker. 3 gescheiden voedingen. Ingangen: 1 x optisch, 2 x coaxiaal (BNC en RCA) en USB (asynchrone). Uitgang: RCA en XLR gebalanceerd. Sampling rate: optisch 44.1-96 kHz, coaxiaal 44 - 192 kHz, USB 44-384 kHz. Afmetingen (BxHxD): 440 x 85 x 320mm	
<b>AURIX</b>	795
Class A hoofdtelefoon versterker. Output 6 Volt RMS bij 600 Ohm, max. 2 Volt RMS bij 33 Ohm. Gain schakelbaar 0 of +10dB. Ingangen 2 x RCA. Uitgang 1 x RCA. Afmetingen (BxHxD): 190 x 70 x 270mm	
<b>FORTE power amplifier</b>	7995
Class A 10 Watts, Class A/B 50 Watts to 8 Ohms, 100 Watts to 4 Ohms, 170 Watts to 2 Ohms Distortion 0.015% 1 Watt, 0.006% 20 Watts, 0.01% 50 Watts Afmetingen (BxHxD): 440 x 100 x 337mm	